

山西家用卷膜机家用膜切边检测组装设备定做

发布日期：2025-09-20 | 阅读量：48

3OP30主体自动剥边，剥边位置可调4OP40/OP50主体自动套O型圈, 带有主体到位检测，以及密封圈漏装感应器5OP60产品自动气密性检测6OP70主体自动套止水环7OP80在线贴标机构，贴标条码内容自定义，在线打印，自动剥离贴标8OP90自动缠胶带9OP100产品良品、不良品分类自动下料。设备配有多个物料缺料感应器，缺料自动报警。气密性测试、不良品物料漏装等参数可以在线生成编码，与产品在线绑定，升级后生产参数可生成报表，数据信息可存储，也可以追溯。名称品牌PLC西门子感应器:欧姆龙、汇纬马达: 汇川气动元件:SMC亚德客、杰菲特人机屏: 昆仑通态打印机: 斑马导轨: 中国台湾上银五金件: 米思米、泰润斯、国产设备服务原则达迈自动化随时欢迎用户技术咨询、问题反馈，我们将以专业的技术为您提供快速、适合的方案和服务达迈自动化始终专注于电气自动化控制系统和非标自动化设备的开发与制造，坚持以技术质量为本、服务至上的经营理念，严谨负责的对待每一个产品达迈自动化对所有产品出货前进行严格检验及各项功能测试，保证产品出厂合格率达迈自动化坚持接到用户故障反馈后2小时内给出处理意见，24小时内到达客户现场进行维护。坚持接到用户故障反馈后2小时内给出处理意见，24小时内到达客户现场进行维护；山西家用卷膜机家用膜切边检测组装设备定做

南通达迈智能制造科技有限公司RO膜滤芯自动切边检测组装设备, 设备适用于家用膜12寸系列产品生产。设备可进行全自动切边、剥边、套O型圈、套止水环、气检、贴标、缠胶带等工艺，设备只需要1人加料巡线，结合目前主流的手工生产，至少可以节省7人力。设备C/T \leq 15S/PCS设备稼动率 \geq 85%，实际每小时产出不低于200PCS,设备按每天20小时作业，每天产出不低于4000PCS适用产品设备参数设备型号DM-P210404适用产品12寸系列整机尺寸L3700mm*W2600mm*H2200mm主体尺寸L2500mm*W1300mm*H2200mm设备C/T \leq 15S/PCS12寸系列膜）稼动率 \geq 85%功率6KW电压AC220V/50HZ气压（料箱加料时间大于1H主体切边旋转切边（切边精度 \pm 1mm剥边自动剥边（废料收集、满料报警）套O型圈振动盘上料（加料时间大于1H气密检测正压检测（检测范围10-90Kpa套止水环振动盘上料（加料时间大于1H贴标签在线打印自动贴标，可升级做产品追溯贴胶带自动贴胶带下料方式自动下料（良品不良品分类）下料方式自动下料现有设备主要功能1OP10主体自动上料, 采用三段式阶梯送料，并配有产品到位感应器与缺料感应器2OP20主体自动切边, 切刀机构带有切边缓冲器。山西家用卷膜机家用膜切边检测组装设备定做对所有产品出货前进行严格检验及各项功能测试，保证产品出厂合格率；

南通淞朗机电科技有限公司、南通达迈智能制造科技有限公司RO膜滤芯自动切边检测组装设备, 适用于家用膜12寸系列产品生产。设备可进行全自动切边、剥边、套O型圈、套止水环、

气检、贴标、缠胶带等工艺，设备只需要1人加料巡线，结合目前主流的手工生产，至少可以节省7人力。设备C/T≤15S/PCS设备稼动率≥85%，实际每小时产出不低于200PCS,设备按每天20小时作业，每天产出不低于4000PCS适用产品设备参数设备型号DM-P210404适用产品12寸系列整机尺寸L3700mm*W2600mm*H2200mm主体尺寸L2500mm*W1300mm*H2200mm设备C/T≤15S/PCS12寸系列膜）稼动率≥85%功率6KW电压AC220V/50HZ气压（料箱加料时间大于1H主体切边旋转切边（切边精度±1mm剥边自动剥边（废料收集、满料报警）套O型圈振动盘上料（加料时间大于1H气密检测正压检测（检测范围10-90Kpa套止水环振动盘上料（加料时间大于1H贴标签在线打印自动贴标，可升级做产品追溯贴胶带自动贴胶带下料方式自动下料（良品不良品分类）下料方式自动下料现有设备主要功能1OP10主体自动上料,采用三段式阶梯送料，并配有产品到位感应器与缺料感应器2OP20主体自动切边,切刀机构带有切边缓冲器，机构能对反料进行识别。

4OP40/OP50主体自动套O型圈,带有主体到位检测，以及密封圈漏装感应器5OP60产品自动气密性检测6OP70主体自动套止水环7OP80在线贴标签机构，贴标条码内容自定义，在线打印，自动剥离贴标8OP90自动缠胶带9OP100产品良品、不良品分类自动下料。设备配有多个物料缺料感应器，缺料自动报警。气密性测试、不良品物料漏装等参数可以在线生成编码，与产品在线绑定，升级后生产参数可生成报表，数据信息可存储，也可以追溯。名称品牌名称品牌PLC西门子感应器:欧姆龙、汇纬马达:汇川气动元件:SMC亚德客、杰菲特人机屏:昆仑通态打印机:斑马导轨:中国台湾上银五金件:米思米、泰润斯、国产设备服务原则达迈自动化随时欢迎用户技术咨询、问题反馈，我们将以专业的技术为您提供快速、适合的方案和服务；达迈自动化始终专注于电气自动化控制系统和非标自动化设备的开发与制造，坚持以技术质量为本、服务至上的经营理念，严谨负责的对待每一个产品达迈自动化对所有产品出货前进行严格检验及各项功能测试，保证产品出厂合格率达迈自动化坚持接到用户故障反馈后2小时内给出处理意见。淞朗家用膜切边检测组装设备主要功能OP100产品良品、不良品分类自动下料。

切刀机构带有切边缓冲器，机构能对反料进行识别3OP30主体自动剥边，剥边位置可调4OP40/OP50主体自动套O型圈,带有主体到位检测，以及密封圈漏装感应器5OP60产品自动气密性检测6OP70主体自动套止水环7OP80在线贴标签机构，贴标条码内容自定义，在线打印，自动剥离贴标8OP90自动缠胶带9OP100产品良品、不良品分类自动下料。设备配有多个物料缺料感应器，缺料自动报警。气密性测试、不良品物料漏装等参数可以在线生成编码，与产品在线绑定，升级后生产参数可生成报表，数据信息可存储，也可以追溯。名称品牌名称品牌PLC西门子感应器:欧姆龙、汇纬马达:汇川气动元件:SMC亚德客、杰菲特人机屏:昆仑通态打印机:斑马导轨:中国台湾上银五金件:米思米、泰润斯、国产设备服务原则达迈自动化随时欢迎用户技术咨询、问题反馈，我们将以专业的技术为您提供快速、适合的方案和服务达迈自动化始终专注于电气自动化控制系统和非标自动化设备的开发与制造，坚持以技术质量为本、服务至上的经营理念，严谨负责的对待每一个产品达迈自动化对所有产品出货前进行严格检验及各项功能测试，保证产品出厂合格率RO膜滤芯自动切边检测组装设备,设备适用于家用膜12寸系列产品生产。山西家用卷膜机家用膜切边检测组装设备定做

现有设备主要功能□OP100产品良品、不良品分类自动下料。山西家用卷膜机家用膜切边检测组装设备定做

RO膜滤芯自动切边检测组装设备,设备适用于家用膜12寸系列产品生产。设备可进行全自动切边、剥边、套O型圈、套止水环、气检、贴标、缠胶带等工艺,设备只需要1人加料巡线,结合目前主流的手工生产,至少可以节省7人力。设备C/T≤15S/PCS□设备稼动率≥85%,实际每小时产出不低于200PCS,设备按每天20小时作业,每天产出不低于4000PCS□适用产品设备参数设备型号DM-P210404适用产品12寸系列整机尺寸L3700mm*W2600mm*H2200mm主体尺寸L2500mm*W1300mm*H2200mm设备C/T≤15S/PCS□12寸系列膜)稼动率≥85%功率6KW电压AC220V/50HZ气压(料箱加料时间大于1H□主体切边旋转切边(切边精度□±1mm□剥边自动剥边(废料收集、满料报警)套O型圈振动盘上料(加料时间大于1H□气密检测正压检测(检测范围10-90Kpa□套止水环振动盘上料(加料时间大于1H□贴标签在线打印自动贴标,可升级做产品追溯贴胶带自动贴胶带下料方式自动下料(良品不良品分类)下料方式自动下料。山西家用卷膜机家用膜切边检测组装设备定做

南通淞朗机电科技有限公司在同行业领域中,一直处在一个不断锐意进取,不断制造创新的市场高度,多年以来致力于发展富有创新价值理念的产品标准,在江苏省等地区的机械及行业设备中始终保持良好的商业口碑,成绩让我们喜悦,但不会让我们止步,残酷的市场磨练了我们坚强不屈的意志,和谐温馨的工作环境,富有营养的公司土壤滋养着我们不断开拓创新,勇于进取的无限潜力,南通淞朗机电科技供应携手大家一起走向共同辉煌的未来,回首过去,我们不会因为取得了一点点成绩而沾沾自喜,相反的是面对竞争越来越激烈的市场氛围,我们更要明确自己的不足,做好迎接新挑战的准备,要不畏困难,激流勇进,以一个更崭新的精神面貌迎接大家,共同走向辉煌回来!